

铝型材工件铝盖铝壳油污清洗剂 铝压铸件冲压件去油除油剂

产品名称	铝型材工件铝盖铝壳油污清洗剂 铝压铸件冲压件去油除油剂
公司名称	江西能亮新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	特点:强力除油 不腐蚀工件 适用材质:金属 五金 铝材 不锈钢 特色服务:免费定制 免费送样 技术支持
公司地址	江西省宜春市樟树市盐化工基地鄱阳路5号
联系电话	13923709789

产品详情

铝材清洗剂/铝件清洗剂的使用方法

使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。

使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释20倍，配成浓度为5%的清洗液来使用。手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。

可在常温下使用，但在55~80 温度条件下清洗，效果**。

采用热浸泡方法时，将配好的浓度为5%~10%清洗液加热到55~80 ，清洗5~15分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

采用超声波清洗，可得到更佳的清洗效果。将清洗液加温至55~65 ，清洗3~10分钟后，用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

油污特别重或遇到高熔点脂类时,应先以人工或机械方法铲去部分油泥,再用该清洗剂清洗。

铝材清洗剂/铝件清洗剂 使用注意事项

根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。

及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。

清洗工件不得相互重叠，每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。

请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。