

实验室真空反应釜

产品名称	实验室真空反应釜
公司名称	上海乔荣电子科技有限公司
价格	59600.00/件
规格参数	处理量:可选配 转速:0-200 处理粘度:100000
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3399室
联系电话	18616772886 13816887304

产品详情

实验室精细化工小试用科研型真空反应釜/实验室搅拌罐药膏凝胶高剪切反应釜/真空搅拌乳化反应釜AIR-1S系列真空反应器应用领域

AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机（可选）以及可靠的真空密封系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择，符合成套设备的部分条件。

实验室精细化工小试用科研型真空反应釜/实验室搅拌罐药膏凝胶高剪切反应釜/真空搅拌乳化反应釜AIR-1S系列真空反应器技术参数

品牌型号：

AIR-1S

AIR-2S

AIR-5S

AIR-10S

电 源：

220V/50/60Hz

小搅拌量：

300ml

500ml

1000ml

3000ml

小乳化量：

500ml

1000ml

2000ml

5000ml

处理量：

1000ml

2000ml

5000ml

100000ml

工作温度：

120 ° (可选配高温)

加热方式：

水浴、油浴循环

可达真空：

-0.096Mpa (正压可选)

处理粘度：

70000CP (130000CP超高粘度可选)

搅拌机功率：

120W

120W

180W

180W

搅拌机转速：

13~200rpm(超高转速可选)

桨叶配置：

锚式刮壁搅拌桨（螺带式可选）

刮板材质：

硅橡胶（PTFE硬刮壁可选）

乳化均质机功率：

500W

500W

1050W

1050W

乳化均质机转速：

10000~28000rpm

5000~25000rpm

转速显示：

液晶显示（数显计时）

液晶显示（数显计时）

乳化工作头型号：

20BCS

20BCS

25BCS

30BCS

反应釜盖开口：

均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口

支架升降方式：

电动升降

支架升降形成：

230mm

230mm

280mm

280mm

接触物料材质：

SUS316L不锈钢+PTFE+硅硼玻璃夹层容器

反应釜体材质：

硅硼玻璃夹层容器（SUS316L不锈钢容器可选）

真空口外径：

10mm

夹层进口、出口：

12mm

外包装尺寸：

600*400*680mm

870*560*1400mm

重量：

35KG

37KG

40KG

45KG

包装方式：

木箱包装

AIR-1S系列真空反应器特点优势

设备高度模块化设计，可以选装各种功能系统进口高速马达，长寿命设计,运转稳定整套系统轻量化设计，集成很小的升降系统无级调速，转速可达30000rpm，为您提供27m/s的剪切线速度满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温）工作头采用不锈钢材质，可重复使用设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要