

# DY22F-25P低温升压调节阀

产品名称	DY22F-25P低温升压调节阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DY22F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

DY22F-25P低温升压调节阀

品牌：上海欣一

型号：DY22F-25P

材质：不锈钢

DY22F-25P低温升压调节阀是一种用于低温流体的控制阀门。其主要作用是控制流体的压力和流量，以满足工业生产过程中对流体的不同需要。

本款低温升压调节阀采用不锈钢材质制作，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力等特点，适用于各种工业场合。同时，该调节阀具有调节精度高，结构紧凑，维护方便等优点，被广泛应用于冶金、石油、化工等行业。

产品特点：

高精度的流体调节，可以满足不同生产流程需求 不锈钢材质，耐腐蚀，适用于各种低温流体  
结构紧凑，维护方便，可靠性高

产品参数：

公称通径（DN）：25mm 公称压力：PN16 适用介质温度：-196 ~80 流量特性：等百分比

价格：1900元/件

总之，DY22F-25P低温升压调节阀是一款性能优良、价格合理的低温控制阀门，广泛应用于各种生产场

合。欢迎前来咨询选购！

产品规范  
： 主要零部  
件材料：

公称通径 阀体ZG0  
DN10mmCr18Ni9  
~ 40mm 阀盖ZG0  
公称压力Cr18Ni9  
PN2.5MP 阀瓣0Cr1  
a适用介 8Ni9膜片  
质液氧、 0Cr18Ni9  
液氮、液 弹簧60Si  
氫、液化 2MnA密  
天然气、 封圈PTF  
液态二氧E  
化碳、液  
态丙烷等  
适用温度  
-196 ~  
+80 调  
压范围31  
1DE0.1M  
Pa ~ 0.3M  
Pa312DE  
0.2MPa ~  
1.0MPa31  
3DE0.8M  
Pa ~ 1.6M  
Pa

外型尺寸与连接尺  
寸：

产品型号DY22F-25  
P低温升压调节阀  
重量(kg)产品代号  
通径DN(mm)尺寸  
(mm)LDD0Hd311  
~ 313DE101015514.  
510150102.8311 ~ 3  
13DE151519018.512  
165153.7311 ~ 313D  
E202020025.514185  
205.6311 ~ 313DE25  
2521028.516190257.  
8311 ~ 313DE32322  
6038.5182503210.53  
11 ~ 313DE4040260

45.5202504012.3