

喷涂电镀室内别墅铝雕围栏 中欧式设计艺术栏杆安装

产品名称	喷涂电镀室内别墅铝雕围栏 中欧式设计艺术栏杆安装
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1450.00/米
规格参数	品牌:新曼 表面处理:抛光, 电镀, 镜面 工艺:雕刻
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

喷漆电镀工艺室内别墅铝雕护栏 中欧式古典现代艺术设计栏杆安装

设计方案五花八门的别墅旋转楼梯方法 不禁让人无计可施

螺旋式楼梯一般是紧紧围绕一根悬臂布局，平面图正圆形。其平台与梯步均是扇型平面图，梯步里侧总宽不大，从而形成较陡的倾斜度，走路时不牢固，且结构较为复杂。

旋转式楼梯省空间，假如室内空间非常小，一般来讲，旋转式楼梯的洞口尺寸不大能够调到13001300MM，或14001100MM。但现在中柱旋转式楼梯，只有一个场所支撑点。在两侧走动，这种构造也会导致楼梯踏步板处在上下晃动情况。这也是中柱旋转式楼梯共同的缺陷，倘若楼梯的行驶半径越多，脚踏板就会摇晃得越严重。旋转式楼梯的承受力一般是150KG到200KG，比较之下，其他制成品钢架楼梯的载重一般是在400KG上下。

台阶相对高度与：阶高需要在15-18cm，阶面为22-27cm。级别为15步上下，假如太高了，可能还需要设定楼梯休息平台。

阶梯操纵到20-30cm，非常高梯步到天花板的相对高度，必须只有两个米以上静空，比较低不少于1.8m。二根护栏场所间距以8cm合适，不得超过12.5cm，栏杆高度到腰部位置，85-90cm，护栏孔径以5.5cm为宜。

