

耐火材料用商矽用微硅粉 宁夏奕亨

产品名称	耐火材料用商矽用微硅粉 宁夏奕亨
公司名称	宁夏奕亨国际贸易有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 品牌:宁夏奕亨 产品类别:耐火砖
公司地址	银川市兴庆区珠市巷5号3号楼2单元106室
联系电话	86 0951 5059297 13323581986

产品详情

耐火温度 2000 以上 () 品牌 宁夏奕亨
 产品类别 耐火砖 材质 硅藻土
 85级微硅粉

理化分析	astm c1240-03	gb/t 21236-2007
二氧化硅(%)	> 85	85
炭(%)		2.5
氯(%)		0.3
水分(%)	< 3.0	3.0
烧结损失(%)	< 6.0	6.0
比表面积(bet-m2/gram)	> 15	15
7天活性指数(%)	> 105	
28天活性指数(%)		85
45微米筛通过率(%)	< 10	10.0
45微米筛平均通过值变化率	< 5	
需水量比(%)		125

88级微硅粉

理化分析	astm c1240-03	gb/t 21236-2007
二氧化硅(%)	> 88	88
炭(%)		2.5
氯(%)		0.2
ph值		4.0-8.5
水分(%)	< 3.0	3.0
烧结损失(%)	< 6.0	4.0
比表面积(bet-m2/gram)	> 15	15
7天活性指数(%)	> 105	

28天活性指数(%)		85
45微米筛通过率(%)	< 10	5.0
45微米筛平均通过值变化率	< 5	
需水量比(%)		125

90级微硅粉

理化要求		gb/t 21236-2007
项目	参数	
sio2(%)	> 90	90
al2o3(%)		1.5
fe2o3(%)		2.0
cao+mgo(%)		2.0
k2o+na2o(%)		2.0
c(%)		2.0
ci(%)		0.1
ph值		4.0-8.5
水(包装后水分)(%)	< 1.0	2.5
烧结损失(%)	< 3.0	3.0
45微米分子筛通过率(未加密)(%)	< 1.5	3.0
比表面积(m2/g)		15
28天活性指数(%)		85
需水量比(%)		125
容积密度-未加密型(kg/m3)	200-350	
容积密度-加密型(kg/m3)	500-700	

92级微硅粉

理化要求		gb/t 21236-2007
分析项目	指标	
sio2(%)	92	92
c(%)	2.0	2.0
ci(%)		0.1
fe2o3(%)	1.0	1.0
al2o3(%)	2.0	1.0
cao(%)	1.2	1.5
mgo(%)	0.5	
k2o(%)	1.5	1.5
na2o(%)	0.5	
水分(%)	1.0	2.0
975度烧结损失(%)	3.0	3.0
粒度 > 45 μm 325目筛(%)	1.0	3.0
ph值	4.5-7.5	4.0-8.5
比表面积(m2/g)		15
28天活性指数(%)		85
需水量比(%)		125
容积密度	200-350kg/m3未加密型	
	500-700 kg/m3加密型	

94级微硅粉

分析项目	指标
二氧化硅	94%最少

三氧化二铁	0.19%
三氧化二铝	0.27%
氧化钙	0.26%
氧化镁	0.49%
氧化钾	0.50%
氧化钠	0.38%
五氧化二磷	0.26%
氧化锰	0.25%
氧化钛	0.21%
灼烧损失	2.88%
粒度 > 45 μm 325目筛	1.2%最大
容积密度	200-350kg/m3未加密型 500-700 kg/m3加密型

95级微硅粉

理化指标		gb/t 21236-2007
分析项目	指标	
sio2(%)	95%	95%
al2o3(%)	0.21	1.0
fe2o3(%)	0.08	1.0
c(%)		1.0
ci(%)		0.1
cao(%)	0.11	1.0
mgo(%)	0.21	
k2o(%)	0.32	1.0
na2o(%)	0.24	
p2o5(%)	0.09	
mno(%)	0.035	
tio2(%)	0.012	
ph值		4.5-7.5
灼烧损失(%)	2.63	1.0
粒度 > 45 μm 325目筛(%)	1.2	2.0
比表面积(m2/g)		15
28天活性指数(%)		85
需水量比(%)		125
容积密度	200-350kg/m3未加密型 500-700 kg/m3加密型	