

新疆哈密市西门子变频器授权总代理商西门子技术支持

产品名称	新疆哈密市西门子变频器授权总代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

西门子V20变频器支持基于RS485的MODBUS通讯，且RS485接口为V20系列变频器标配接口。在

MODBUS 通讯中，只有主站可以发起通讯，从站应答。主站可使用两种方式向从站发送消息。

一种是单播模式（地址为 1 至 247），此模式下主站直接寻址一个从站；另一种是广播模式（地址为 0），此模式下主站寻址所有从站。

MODBUS协议内容请参考《V20操作说明》第6章内容。

V20变频器与上位控制器的MODBUS通讯有以下几种方案，其中S7-200、S7-200

SMART、S7-1200常使用：

MODBUS通讯变频器相关参数：

P203 — RS485 协议选择，P203=2为MODBUS协议 P2010 — USS / MODBUS通讯速率 P2021 —

MODBUS地址 P2022 — MODBUS应答超时 P2014 — USS / MODBUS 通讯看门狗时间 P2034 — RS485

上的MODBUS 奇偶校验 P2035 — RS485 上的MODBUS 停止位 P0700 -- 变频器启停方式，使用RS485

MODBUS启停设置为5 P1000 -- 变频器调速方式，使用RS485 MODBUS调速设置为5 r2024 ~ r2031 —

MODBUS通讯质量诊断参数