

淋浴房CE认证-EN 14428检测

产品名称	淋浴房CE认证-EN 14428检测
公司名称	浙江荣仪达信息技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区
联系电话	18072945774 18072945774

产品详情

标准EN 14428淋浴房 – 功能要求和测试方法规定了家用淋浴房的特性，以便产品在正确安装和使用时保证令人满意的性能。

淋浴房是安装在排水淋浴房、淋浴盆或浴缸周围的面板或门布置（全高或半高），与主建筑结构的一面或多面墙结合，以提供淋浴用的蓄水区。

淋浴房CE的特征要求具体如下：

可清洁

性在使用和清洁过程中可触及的淋浴隔断部件表面应无锐边、角和毛刺。

抗冲击/破损性能

淋浴房可由各种材料的透明面板制成，包括钢化玻璃、夹层玻璃或塑料，并应满足破损时“安全”碎裂的要求。

耐久性-耐腐蚀

淋浴房的设计旨在确保性能的耐久性，包括耐腐蚀性，这需要不同的测试方法来验证，例如油漆在涂漆表面的附着力以及是否符合盐雾测试。

耐久性-耐化学品

污渍在使用特定的化学或污渍剂（即*常见的清洁产品中存在的那些）后，产品的表面光洁度不得出现**性污渍或劣化。

耐久性-耐干湿循环

在将玻璃材料浸入热水中然后在烘箱中进行指定循环次数的测试后，玻璃材料不应开裂、开裂或变色。

抗疲劳性

测试后，淋浴墙在开关循环后不应出现任何功能退化。

稳定性

稳定性测试要求淋浴墙能够承受代表人体在大面积冲击区域的冲击能量，而不会出现任何可能对用户造成伤害的功能退化。

保水性

在特定的测试条件下，淋浴墙必须有水保持坡道，保持内外部干湿分离。

淋浴房CE认证

淋浴房是一种带有强制性CE标志的产品，该合格证书告知消费者该产品完全符合基本安全要求并允许在欧洲经济区内自由流通。

此外，自2013年7月1日起，EC 305/2011条例生效，对所有需要CE标志的建筑产品强制执行性能声明(DoP)。“CE”标志将只贴在已经制定了DoP的产品上，其中标明了与产品相关的主要信息。

淋浴房必须披露以下特征：

淋浴隔断产品描述中包含欧洲标准编号；

可清洁性；

抗冲击/破碎性能；

耐用性。

总之，为了将淋浴房投放市场，有必要进行测试以验证是否符合参考协调标准，以确定是否符合CE法规规定的基本要求。