

# 深圳车辆齿轮油检测 油品抗乳化性检测

产品名称	深圳车辆齿轮油检测 油品抗乳化性检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测标准:国标,客户指定标准 检测区域:广东省及全国各地
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

深圳车辆齿轮油检测 油品抗乳化性检测 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等的技术标准，掌握着新的检测方法 齿轮油以石油润滑油基础油或合成润滑油为主，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，提高传递功率效率。工业闭式齿轮油（GB 5903）—质量分析套餐 序号、检测项目、检测标准 1、运动粘度40 、GB/T 265 2、运动粘度100 、GB/T 265 3、粘度指数、GB/T 1995 4、开口闪点、GB/T 3536 5、倾点、GB/T 3535 6、水分、GB/T 260 7、机械杂质、GB/T 511 8、铜片腐蚀、GB/T 5096 9、液相锈蚀、GB/T 11143 10、旋转氧弹、SH/T 0193 11、泡沫特性、GB/T 12579 12、水分离性、GB/T 7305 13、烧结负荷、GB/T 3142 14、磨斑直径、SH/T 0189。深圳车辆齿轮油检测 油品抗乳化性检测 检测范围 工业齿轮油，合成齿轮油，重负荷齿轮油，盾构齿轮油，闭式齿轮油，风机齿轮油，变速箱齿轮油，低温齿轮油等。齿轮油检测项目 水分检测，PQ磨损指数，闪点检测，运动粘度检测等。齿轮油检测标准 1GB 5903-2011工业闭式齿轮油 2GB 13895-2018重负荷车辆齿轮油(GL-5) 3GB/T 28767-2012车辆齿轮油分类 4GB/T 30034-2013重负荷车辆齿轮油(GL-5)换油指标 5GB/T 33540.3-2017风力发电机组专用润滑剂 第3部分：变速箱齿轮油 深圳车辆齿轮油检测 油品抗乳化性检测

[压缩机油检测指标 肇庆市压缩机油机械杂质检测](#)