

达州防雷施工专业公司

产品名称	达州防雷施工专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

达州防雷施工专业公司 避雷带做法 斜屋面避雷带安装。 固定支架钻孔注意屋面瓦，不得击碎。

突出屋面建筑物避雷带安装。 一、新、改、扩建建(构) 筑物

1、防雷设计图纸审核0.2元/m，按建筑面积收取。

2、防雷装置施工质量及竣工验收检测1.5元/m，按建筑面积收取。一类建筑物、二类建筑物加收25%%

、已建建(构) 筑物 1、楼房、厂房、仓库等防雷检测45元/点，按国家防雷技术规范设点

2、水塔、冷却塔、铁塔、塔吊、构架、烟、各种天线、变电站等防雷装置检测50

元/点，按国家防雷技术规范设点。

3油罐、加油加气站等易燃易爆场所及特殊防雷装置防雷检测55元/点，按国家防雷 技术规范设点。

避雷针是怎样避雷的？世界上几乎无时无刻不在发生雷电现象，有数据显示，同一时刻几乎发生着2000

次左右的雷暴雨。我们都知道，雷电的威力是巨大的，根据科学家的研究，闪电内部的温度高达2800度

，大约为太阳表面温度的5倍。雷电通常发生在不同的云块之间，或者是云的下部与地面物之间，那么

如果频繁的闪电如果发生于云地之间，就有很大的可能会形成“落雷”，那么地面上的“凸出物”如建

筑物、人类以及动植物就容易受到巨大的危害，为了减轻雷电的破坏，避雷针应运而生。

达州防雷施工专业公司

多年来，四川雷电防雷技术有限公司建立了安全管理制度，制定了安全工作目标。四川雷电防雷技术有

限公司秉承“诚信、创新、奋进、卓越”的经营理念，竭诚为广大客户提供可靠的防雷产品、完善的设计

和周到的服务，强调并注重从客户的实际情况出发，从技术发展的角度出发，为客户制定和提供、完

善的防雷工程信息化解决方案。始终把产品的质量放在中心位置，执行IS9001质量管理体系，所有产品

均经过检测部门认证。提供免费技术支持，为产品的售后和服务提供了有力的保证。注意浪涌保护器的

防雷检测：浪涌保护器是机房防雷的重要防雷装置之一。浪涌保护器的两端引线要尽量短、平、直，总

长度不宜大于0.5米。而在实际防雷检测中，我们会常常发现浪涌保护器的连接导线会大于0.

5米。另外，浪涌保护器的接地线-一定要与预留的从建筑物自然接地基础中弓 室外防雷需要注意好五点 雷

雨天气外出，由于是在室外环境，以免受到雷电危害，一定要做到防雷的准备。在户外遇到雷雨，都应

该迅速到附近干燥的住房中去避雨，如果在山区找不到房子，可以躲到山洞中去，据《防雷行业市场前

瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析，室外防雷要注意五点。接地体如何进行安装?接地扁铁如何进行

连接?楼房基础的底板钢筋，深基础，桩基如何与接地体连接?室内配电箱的接地如何进行安装?卫生间的

局部等电位的做法又是什么呢?写在最后由此看来,我们的避雷针出现的可是要比西方早了数百年,这也不得不让人感叹咱们老祖宗们的智慧,不管怎么说,避雷针作为一项伟大的发明,让更多建筑物和建筑物内人们的安全得到了保障。配电箱(柜)安装接地做法 配电箱接地采用镀锌圆钢与箱体预留接地扁钢焊接,顺方向焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,焊接处涂刷防锈漆。

配电柜接地与预留接地镀锌扁钢与基座槽钢焊接。