

# 煤场防风抑尘网A沧州煤场防风抑尘网A尚景煤场防风抑尘网施工图纸

产品名称	煤场防风抑尘网A沧州煤场防风抑尘网A尚景煤场防风抑尘网施工图纸
公司名称	安平县硕创建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡小辛庄村村北50米处（注册地址）
联系电话	13363315729 19131897389

## 产品详情

煤场防风抑尘网A沧州煤场防风抑尘网A尚景煤场防风抑尘网施工图纸

防风网的加工过程：

防风网冲孔：是防风网出产的一个环节，也是比较要害的一个环节我们公司有多年的出产防风网经验的出产工人为您规划加工优良的冲孔产品

防风网塑形阶段：是防风网的第二个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三峰接连成型设备，防风网长度能够做到8米乃至更长（成型的产品就是我们有用的面积）。

防风网清洗：是防风网出产的第三个环节，它是为了后边的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的作用直接影响到外表喷塑的质量。

设计和施工主要分为四部分

（1）防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。（2）防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

（3）挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

（4）挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。