

山特UPS电源PT 10KS31三进单出10KVA/9000W弱电机房

产品名称	山特UPS电源PT 10KS31三进单出10KVA/9000W弱电机房
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK/山特 型号:PT 10KS31 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

安全注意事项

- 1、 电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成、发烟、火灾。)
- 2、 不可在密闭容器中充电。(在密闭容器中充电,容器可能造人身伤害。)
- 3、 电池不能放置在密闭空间附近。
- 4、 转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理,短路后会
导致、蓄电池破损。)
- 5、 不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有酸,若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明
或。)
- 6、 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。
- 7、 请不要使用信那水、煤油、挥发油等有和液体清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(AB
S树脂)出现裂痕、漏液。
- 8、 请定期更换蓄电池,不要超期使用。

保修服务服务内容:

- 1、 本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务

- 2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）
- 3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费。

如属下列情况之一，不在保修之列：

- A 不按使用手册任意操作和使用；
- B 未经同意自行改换机器而导致故障；
- C 公害，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

物流提示：

蓄电池内含有腐蚀性液体，在不能确保运输安全的情况，暂不提供物流、快递配送。请在下单购买前与我们联系。

、搬运、储存、充电与维护：

- 1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力。
- 2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。
- 3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜

产品型号 PT 10KS31 PT15KS PT20KS

输出

额定容量 10kVA 15kVA 20kVA

输出功率因数 1

输出额定电压 220V/230V/240V 单相220V/230V/240V，三相380V/400V/415V

输出电压精度 $\pm 1\%$

额定输出频率 (50/60 ± 0.1) Hz

输出制式 单相三线 单相三线，三相五线

输出电压总谐波失真THDV(线性负载) 1%

波峰因数比 3

在线双转换模式效率 95% 96%

经济模式效率 98% 99%

过载能力 125% , 10分钟

输入

输入电压范围 单相110VAC~275VAC , 三相191VAC~476VAC
单相100VAC~300VAC , 三相173VAC~520VAC

输入制式 单相三线 , 三相五线

输入频率范围 40~70Hz

输入功率因数 (PF) >0.99

输入电流总谐波失真(THDi) <3%

电池

电池电压 192VDC (192V~240V 可调) 384VDC (384V~480V 可调)

充电电流 0~12A可调 (默认4A) 0~13A可调 (默认2A)

电池充电温度补偿 支持

通讯及显示

显示屏 LCD

通讯接口 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点

尺寸及重量

宽x高x深(mm) 438*86.3*573 438* 129* 589

机架式安装高度 2U 3U

净重 (Kg) 16.2 23.7