

# 橡塑抱管浮筒厂家 油田输油管道抬浮

产品名称	橡塑抱管浮筒厂家 油田输油管道抬浮
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:BTZ300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 橡塑抱管浮筒厂家 油田输油管道抬浮

为防洪疏通河道、湖泊、库区，为环境改善清淤去污，为发展需要吹填造地等。塑料管道托浮为适应上述的日益发展的要求，疏浚设备的型化、智能化、环保化趋势越来越强劲。面临疏浚业的这一切挑战，加强对疏浚技术的研究，开展\*际上的技术交流，对促进疏浚管道技术的进展。不仅如此，随着机械化的进程加快，在\*多的水上施工环境中，也是不断看到管道浮体的影子，海上原油运输、长距离水上电缆连接、泥沙输送等方面也是大多用到管道浮体。因此，对于管道浮体的\*格、尺寸、孔径、浮力各方面要求也是越来越聚苯乙烯严格，也细分为多种类型参数的产品，我公司也是针对这市场行情，不断做出调整，研发出多款不同\*格的管道浮体。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安\*使用：

1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的\*度为钢管\*度的1/4左右。

2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，\*明显颗粒料。这时塑料外壳的\*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品\*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。