特氟龙管耐高温强酸碱,管道用聚四氟乙烯管,玻纤管

产品名称	特氟龙管耐高温强酸碱,管道用聚四氟乙烯管, 玻纤管	
公司名称	 廊坊通宁节能科技有限公司 	
价格	.00/件	
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村	
联系电话	18230346131 18230346131	

产品详情

单位	指标	
密度	g/cm3	2.1-2.3
弯曲强度	Мра	11-14
拉伸强度	MPa	21-28
摩擦系数	/	0.04
吸水率	%	<0.03
介电强度	KV/mm	10
使用温度		-180~260
熔融温度		325

根据塑粉的性能等因素,我们把衬塑管分为常见的四种:钢衬聚丙烯管钢衬聚氯乙烯管,钢衬聚乙烯管,钢衬聚烯烃管,钢衬聚四氟乙烯管。

钢衬聚乙烯管道的应用:适用于一般腐蚀性液体介质输送,更适用于生活用水和饮用冷热水的输送,输水时,不影响水质,符合食品卫生要求,钢耐磨高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。钢衬聚乙烯管道采用多功能复合管机制造,一次成型无按缝,紧衬工艺,平整坚固**脱落。用于石油、化工、电力、自来水环保等行业。