

特氟龙管耐高温强酸碱，管道用聚四氟乙烯管，玻纤管

产品名称	特氟龙管耐高温强酸碱，管道用聚四氟乙烯管，玻纤管
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

单位	指标	
密度	g/cm3	2.1-2.3
弯曲强度	Mpa	11-14
拉伸强度	MPa	21-28
摩擦系数	/	0.04
吸水率	%	<0.03
介电强度	KV/mm	10
使用温度		-180~260
熔融温度		325

根据塑粉的性能等因素，我们把衬塑管分为常见的四种:钢衬聚丙烯管钢衬聚氯乙烯管，钢衬聚乙烯管，钢衬聚烯烃管，钢衬聚四氟乙烯管。

钢衬聚乙烯管道的应用:适用于一般腐蚀性液体介质输送，更适用于生活用水和饮用冷热水的输送，输水时，不影响水质，符合食品卫生要求，钢衬聚四氟乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。钢衬聚乙烯管道采用多功能复合管机制造，一次成型无接缝，紧衬工艺，平整坚固**脱落。用于石油、化工、电力、自来水环保等行业。