

台州井点降水-台州波纹管深井降水-台州工地降水井

产品名称	台州井点降水-台州波纹管深井降水-台州工地降水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	通泉钻井:10-800米 打水井直径:110-500mm
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

台州井点降水-台州波纹管深井降水-台州工地降水井

成井工艺1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以后续工序的顺利实施，并实测孔深。2、换浆。用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。3、下管。下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。5、止水。常用为粘土球止水法。粘土球，并分层填入，逐层填满，填实。6、洗井。洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以含水层通畅。7、井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

打井机选择位置需知：1.基槽应按边坡开挖，易坍塌地层须挖成阶梯形。基槽底应挖至地下水位以上0.5-1.0m，槽壁与井筒外壁的间距，一般为0.6—0.8m。

1、钻井将泥浆泵输送的高压泥浆通过钻头喷嘴形成高速冲击射流（通常在m/s以上），直接作用于井底，充分利用水力能量（一般使泵水功率的50%以上作用于井底），使岩屑及时冲离井底或直接破碎地层，可大幅度钻井速度。合理的工作是采用较高的泵压、较低的排量和较小的钻头喷嘴直径。