

# 海化沉淀法白炭黑HT199白炭黑大量批发销售

产品名称	海化沉淀法白炭黑HT199白炭黑大量批发销售
公司名称	潍坊海之源化工有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	潍坊市滨海经济开发区
联系电话	86-05365288828 15095188631

## 产品详情

[本厂大量供应氯化钙（片状、球状、粉状及各规格无水氯化钙），设备为纯不锈钢设备，含量大于74%无杂质，颜色亮白，另有轻质/重质纯碱及出口包装纯碱销售，价格优惠。欢迎来电咨询。15095188631李](#)

[产品展示 product Description](#)

[产品说明 Product Description](#)

产品名称：[白炭黑](#)

化学名称：沉淀水合[二氧化硅](#)

产品外观：白色粉末

规格：HT199高强度、高耐磨[白炭黑](#)

用途：主要用于轮胎，也适用于半透明、彩色橡胶鞋底、制品等。

包装规格：15KG/袋，20K/G袋，30KG/袋

产品技术指标

HT199高补强、高耐磨白炭黑

项目	技术指标	测定方法
白度	优于或等于标样	HG/T 3063-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
二氧化硅含量 (干品) %	90	HG/T 3062-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
加热减量 % 105 , 2h	4.0-7.0	HG/T 3065-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
灼烧减量 (干品) % 1000 , 2h	3.0-6.0	HG/T 3066-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
PH值	6.0-7.5	HG/T 3067-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
BET比表面积 m <sup>2</sup> /g	145-165	HG/T 3073-1999 (equ ISO 4652-1:1994)
DBP吸油值cm <sup>3</sup> /g	2.0-3.0	HG/T 3072-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
总铁含量 Total Fe mg/kg	<500	HG/T 3070-1999 (equ ISO 5794-1:1994)
标准配方胶料性能 ( 150 × 10 ) ISO5794/2		
500%定伸应力 , Mpa Modulus 500%	6.3	HG/T 2404-1992
扯断强度 , Mpa Tensile Strength	17.0	HG/T 2404-1992
扯断伸长率 , %	675	HG/T 2404-1992
用途	主要用于轮胎。也适用于半透明、彩色橡塑鞋底、制品等	