

## 7.5KW岩石电钻，KHYD155探水钻机

产品名称	7.5KW岩石电钻，KHYD155探水钻机
公司名称	山东矿山设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2160014

### 产品详情

7.5KW岩石电钻，KHYD155探水钻机

买岩石电钻到八方矿机王莉13295478721，欢迎新老客

户洽谈！

岩石钻由电动机，减速箱和跑道等机构组成，电动机和减速箱连成一体称为主机，通过链轮、链条在跑道上进行工作。

电动机系三相交流鼠笼型自扇风冷式异步电动机。减速箱有三根输出轴（参看传动系统图），一根带

动钻杆旋转，另外是对称的二根蜗杆轴，通过单头左旋

蜗轮系统和双面摩擦离合器使主机在跑道上慢速前进，

通过双头左旋蜗轮系统及双面摩擦离合器使主机在跑道

上快速退回。 四、使用方法及注意事项： 1、根据使用场合及钻孔的位置确定钻架（自制）

的架设位置。 2、先将链条装到主机上，然后将主机安装在跑道

上，把链条两端与跑道联接好，并调节链条拉杆，使链

条获得一定的张紧力，再把跑道固定到钻架上。 3、

钻孔前将手轮转到空档位置，空载运转五分钟

，当电机绝缘良好，岩石钻无异常声音，并且主轴旋转

方向与减速器上箭头方向一致时，再装上钻头钻杆和接

通水源。 4、在开孔时，将手轮按箭头方向缓慢旋转轻轻接

上离合器，当钻头体全部钻入岩石后一周再用力上紧离

合器，但用力不能太猛。钻到所需深度时，应迅速反向

转动手轮停止前进。再按箭头反向上紧离合器，主机快

速退回，等到钻头完全退出孔口时再停钻，否则易损坏

钻头和零件，这时将手轮转到空档位置。 5、在钻孔过程中，若发生钻杆弯曲或卡钎，应立

即退钻，检查：钻头是否磨钝或崩片，是否遇到较硬的

断层或检查电机进线端的电压是否符合额定电压，若低

于额定值，必须调压到额定值。 6、钻岩石孔时，水的流量为5—8L/min，压力为

0.3—0.5Mpa。 7、严禁干打眼，（使用螺旋叶片钻杆时除外），

严格执行先供水，后开钻，先停钻后停水的方法。钻进

中要注意供水情况，遇突然停水时，必须立即停钻，使

钻头及时离开孔底，以防止钻头堵塞和卡钻事故发生。 8、

接线盒部件中，接线端子上的镀锌垫圈，不允

许用大直径代用，以确保爬电距离及电气间隙。 9、

岩石钻若有异常声音，应立即检查修理。减速

箱内应定期清洗并更换润滑油，必要时电机定期烘干。

八方矿山机械有限公司是鲁西南最大的生产销售风动工

具，凿岩机械，岩石电钻的厂家，产品销售到越南，阿

富汗，韩国等东南亚及中东地区，深受广大客户的欢迎

。“走八方路，交天下友”，我们八方人本着诚实守信

的原则，愿与煤矿行业的朋友们共同进步，共存共荣，

共同发展。八方矿山机械有限公司主要生产1工程岩石电钻KHYD40,KHYD75，KHYD110，KHYD125

2矿用探水钻机KHYD40A，KHYD75A, KHYD140, KHYD155

3坑道钻机ZLJ-250，ZLJ-350，ZLJ-700，ZDY-650，

ZDY-800 4手持式岩石钻，手推式岩石钻，冲击式岩石钻  
5煤电钻ZM12，ZM15，乳化液钻机ZRS50，风煤钻

ZQS30,ZQS40，ZQS50 6防突钻杆，麻花钻杆，岩石圆钻杆，探水钻杆，探瓦

斯钻杆 7合金岩石钻头，扩孔钻头，煤钻头，两翼钻头，取芯

钻头，金刚石钻头。电话：0537-2160014 传真：0537-2164232 手机：13295478721 经理：王莉 QQ  
：2503449578 邮箱：[2503449578@163.com](mailto:2503449578@163.com) 网址：[www.bafangjixie.com](http://www.bafangjixie.com)

<http://bfjixiekwd2.tgshebei.cn/>