

# 启东通润润滑专业制造XYZ-25G型稀油站，质优价廉

产品名称	启东通润润滑专业制造XYZ-25G型稀油站，质优价廉
公司名称	启东通润润滑液压设备有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	南通启东市汇龙镇城东工业园区城东一路8号
联系电话	86-051383662981 13862985821

## 产品详情

使用条件 本产品适用于稀油循环润滑系统中，其工作介质为汽轮机油、20~25号机械油及轧钢机油,运动粘度等级为N22~N460(相当ISO VG22~VG460)。稀油站的公称供油压力为0.63MPa；过滤精度0.08~0.12mm；冷却水温 28℃；冷却水压力0.2~0.3MPa；换热器进油温度为50℃，温降7~8℃；使用蒸汽加热时蒸汽压力为0.2~0.4MPa。工作原理 工作时，油液由齿轮泵从油箱吸出，经单向阀、双筒网式油滤器、列管式油冷却器，被直接送到设备的润滑点。油站的最高供油压力为0.4MPa，最低供油压力为0.1MPa，根据润滑点的要求，通过调节安全阀确定使用压力，当油站的工作压力超过安全阀的调定压力时，安全阀将自动打开，多余的油液即流回油箱。正常工作时，油泵一台工作、一台备用。有时设备耗油量由于某种原因需要增加时，则系统压力下降，当降到调定值时，通过压力控制器调节，备用泵自动开启，与工作泵一起工作，直到压力正常时，备用泵自动停止。若油压继续下降到另一调定值时，则通过另一压力控制器调节，发出事故警报。双筒网片式油滤器的一组过滤滤芯工作，一组过滤滤芯备用，在进出口处接有差压发讯器，当压差超过0.15MPa(250L/min稀油站为0.15~0.1MPa)，人工切换，备用滤芯工作，取出原工作滤芯，清洗或更换滤片。油站出油口接有压力式电接点温度计,根据供油温度要求,调定最高和最低两个界限。在低温时,信号灯亮,人工开启加热器进行加热,当油温升至高点时,自动切断加热器,停止加热；供油口温度高时,报警并开冷却器。250L/min稀油站,采用蒸汽加热油箱中的润滑油,仪表盘尚多一检测冷却器进出水管压差的仪表,其主要部件均另外装于基础上；而125L/min稀油站的全部部件都装在油箱上,为整体式结构。