

## E40型桥梁伸缩缝概述

产品名称	E40型桥梁伸缩缝概述
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	270.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

根据伸缩缝型号不同重量不同，根据锚固件结构不同重量也不同。40型伸缩缝常用型号C40型伸缩缝每米重量在25公斤左右，其它型号如F型、E型和Z型等型号每米重量会更重一些，具体重量不是固定数值。伸缩缝一般通过物流运输，有时具体运费也并非根据重量来计算，所以客户在考虑运费时不应太过拘泥于产品重量。

GQF-E型桥梁伸缩缝采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,GQF-E60型桥梁伸缩缝综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品水平,E60型桥梁伸缩缝结构型式及异型钢轧制均属国内,将成为交通行业标准推荐产品。E60型桥梁伸缩缝产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.GQF-E型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁,GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥。GQF-E型伸缩缝一般伸缩量为40mm-80mm

### 构造要求

- (1) 在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩
- (2) 牢固可靠
- (3) 车辆驶过应平顺、无突跳与噪声
- (4) 防水及防止杂物渗入阻塞

## (5) 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便

三防漆有很多的使用方法，而\*普遍的使用方法就是刷漆法，这种使用方法在平时的生产生活中被人们广泛的使用。在其他的领域中，三防漆还较多用来进行维修和修补。而有的实验室中也有用到三防漆的时候。下面介绍的是大家\*常知的领域——涂刷操作使用时的优缺点，以便让三防漆更好的服务于我们的生活。

三防漆刷涂这种工艺的优点是，在我们使用它的时候，完全可以省去一些夹具设备等的投资，因为它不需要其他的配备就可以投入到使用中，再有就是使用其它三防漆时的覆盖程序在这里也不需要，这样就大大减少了人力和物力，当然就节省了很多的财力。

当然这种操作使用也是有缺点的，在操作的时候，由于是人工操作工作的效率非常低，并且涂覆的已执行也比较差，这种度是不好掌握的，并且使用不当在已经刷涂好的地方还会出现气泡等影响效果的现象，这样的结果就是浪费人力和财力。

### G-501润滑脂描述：

是一种特殊的硅酮油为基础原油研制而成，\*适合压缩机轴承、塑料部件等润滑用。对聚碳、聚乙缩醛树脂，ABS等树脂不会造成重压裂化。另外，ShinEtsu信越G-501润滑脂亦对钢与钢之间的润滑比一般的硅油脂效果跟显著。信越硅润滑是以硅酮油为基础原油加入金属盐等增稠剂及各种添加剂配制而成。

### 产品特点：

用于电子工业比较多，特别是数码产品，对塑料与塑料-塑料与金属之间的摩擦起到很好的润滑作用。

### 产品用途：

zui适合压缩机轴承、塑料部件等润滑用。（其他用途可来电咨询）