

# Z643TC陶瓷单阀板闸阀

产品名称	Z643TC陶瓷单阀板闸阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

## 产品详情

上海陶瓷阀门厂家 陶瓷闸阀价格 陶瓷闸阀原理 陶瓷闸阀用途 陶瓷单阀板闸阀

[www.021syfm.com](http://www.021syfm.com)

Z643TC陶瓷单阀板闸阀简介：

Z643Tc型陶瓷单阀板闸阀密封副采用耐磨增韧结构陶瓷，使用性能远远高于一般结构陶瓷、硬质合金等耐磨材料，解决了密封面因物料冲刷而易被冲蚀、寿命不高的问题、使用寿命比普通材料阀门长5-10倍，甚至更长，为用户带来理想的使用效果和经济效益，有利于设备检测和运行调节，从而使整体运行的安全性、经济性明显提高。

Z643TC陶瓷单阀板闸阀特点：

料口全流通无阻挡物，有压缩空气自动吹堵装置，卡灰积灰现象少。采用耐磨增韧结构陶瓷密封，机械强度高、耐磨性好。可任意位置、角度安装。结构紧凑、安装方便。密封副可更换，节约了成本。使用于热电厂干灰系统仓泵进出料阀，也可用于矿山。化工等各类有磨损的干灰、渣水，等介质的管道作启闭之用料口全流通无阻挡物，有吹堵装置，卡灰。积灰现象少采用高档增韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性好，使用寿命长可任意角度安装结构紧凑，安装方便

Z643TC陶瓷单阀板闸阀主要外形尺寸及性能参数：

型号	DN	H	K	n-Md	气缸进气孔2-A
Z643Tc-2	50	100	125	4-M16	2-G1/4
Z643Tc-2.5	65	100	145	4-M16	2-G1/4
Z643Tc-3	80	100	160	3-M16	2-G1/4

Z643Tc-4	100	100	180	3-M16	2-G1/4
Z643Tc-5	125	100	210	3-M16	2-G1/4
Z643Tc-6	150	100	240	3-M20	2-G1/4
Z643Tc-8	200	100	295	3-M20	2-G1/4

#### Z643TC陶瓷单阀板闸阀安装、使用要点：

安装前应仔细阅读本说明书，并核对阀门型号、通径及技术参数。严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离适当，法兰两边加垫片。两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到对称。