

GZT644TC气动陶瓷双闸板阀

产品名称	GZT644TC气动陶瓷双闸板阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

产品详情

GZT644TC气动陶瓷双闸板阀简介：

在气力输送系统中阀门是很关键的控制部件。但由于气力输送是一种带物料和压力的输送方式，会对进出料的阀门会形成冲击并造成磨损；因此理想的阀门应具有极强的耐磨性、稳定性及长的使用寿命长。但在目前气力输送行业所使用的普通阀门耐磨性差，稳定性差。国内企业生产的阀门寿命短。进口的高价阀门寿命也只有半年时间，造成了在生产过程中需要经常性的更抽换维修阀门，影响效益又增加经营成本。在这种情况下，上海首一阀门公司在全体技术人员反复研究试验，技术攻关下及所有公司员工的艰辛努力下成功研发出“Z644Tc-10C/Q双闸耐磨陶瓷阀”，提高了阀芯与阀座的密封性能，减少了磨损，延长了阀门的使用寿命，完全可替代进口阀门，并且价格合理，使用温度范围更广。上海首一阀门公司生产的Z644Tc-10C/Q双闸耐磨陶瓷阀性能稳定，减少了检修工作，同时也降低了运营成本，为整个气力输送行业带来生机。目前为止上海首一阀门公司生产的“Z644Tc-10C/Q双闸耐磨陶瓷阀”已被多家火力发电厂采购使用，产品广受好评。

GZT644TC气动陶瓷双闸板阀特点：

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水等介质在管道上作启闭之用。使用公称压力1.0MPa,气源压力0.6-0.8MPa。本阀参考Armstrong阀门技术，关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。填料采用硬密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及结灰现象少，使用寿命长。该陶瓷出料阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。

GZT644TC气动陶瓷双闸板阀主要外形尺寸与技术参数：

公称通径：DN40-350（也可根据客户需要定制）

公称压力1.0—1.6MPa

气动执行器工作压力：0.4~0.6MPa

适用温度 200 （另有耐高温型最高可耐400 高温）

适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。

各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

主要零部件名称	材质
阀体	铸钢
阀板、阀座	硬质合金或耐磨陶瓷
密封组件	耐磨、耐腐蚀、耐高温橡胶
阀杆	2Cr13

GZT644TC气动陶瓷双闸板阀安装须知：

欢迎您选用本厂产品。为了延长使用寿命，提高工作效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装，在条件不允许的情况下要气缸向上45度安装，如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。本阀门开关到位信号反馈方式分为两种，一种为机械式到位开关（推荐），一种为电感磁性开关二线制。两种方式均可适用直流或交流。安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。www.021syfm.com