

# GZJ644TC气动陶瓷进料阀

产品名称	GZJ644TC气动陶瓷进料阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

## 产品详情

GZJ644TC气动陶瓷进料阀简介：[www.021syfm.com](http://www.021syfm.com)

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水例如(灰渣水)等介质，在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适应温度

200℃，气源压力0.6-0.8MPa。本阀门关闭后任何方向全部密封。阀体中间体采用WCB铸钢件或不锈钢铸件。密封面采用硬密封件。本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，气动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用高档曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长。

GZJ644TC气动陶瓷进料阀特点：

该陶瓷出料阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水例如(灰渣水)等介质，在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适应温度

200℃，气源压力0.6-0.8MPa。本阀门关闭后任何方向全部密封。阀体中间体采用WCB铸钢件或不锈钢铸件。密封面采用硬密封件。本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，气动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用高档曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长。

GZJ644TC气动陶瓷进料阀适用于：

发电厂干灰系统气、渣的进出料做启闭之用、也适用于矿山、造纸、石化等有磨损、腐蚀的粉尘、水、油、蒸汽等介质在管边上的启闭之用。Z644Tc-10C/Q陶瓷双闸板阀具有密封性能好、耐高温、耐腐蚀性强、启动轻松、无卡灰及积灰现象、使用寿命长等特点。

1陶瓷双闸板阀产品主体采用铸钢、铸铁、耐磨陶瓷组合而成 2填料采用氟橡胶和碳素纤维盘根

3执行机构公称压力为0.4~0.6Mpa，阀门公称压力为1Mpa 4使用温度 300

5通径为DN50~DN250,也可根据用户要求定制

ZJ644TC气动陶瓷进料阀参数表：

品牌：	首一	型号	GZJ644TC
连接形式	法兰	主体材料	碳钢
公称通径	50-500 ( mm )	适用介质	干灰，煤渣等高磨损介质
材质	陶瓷	密封形式	硬密封型
标准	各种标准	驱动方式	气动
压力环境	常压	工作温度	常温