

# GZD644TC气动陶瓷旋转阀

产品名称	GZD644TC气动陶瓷旋转阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

## 产品详情

陶瓷旋转阀工作原理，陶瓷旋转阀价格型号，陶瓷旋转阀安装说明，上海专业陶瓷旋转阀厂家  
[www.021syfm.com](http://www.021syfm.com)

GZD644TC气动陶瓷旋转阀用途：

圆顶阀在电厂的灰系统中有着广泛的应用，但是其密封性能却是迫切需要解决的问题。如今随着陶瓷的广泛应用，陶瓷旋转阀的出现解决了此类阀门的问题，是理想的替代品。

陶瓷旋转阀 型主要适用于电厂干灰系统仓泵或省煤器进料阀的启闭之用，也适用于矿山、石化厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的进料启闭。本阀门具有密封性能好、耐磨性强、启闭灵活、无卡灰及积灰现象。

GZD644TC气动陶瓷旋转阀特点：

启闭灵活，密封可靠可替代双闸板阀、钟罩阀等，无检修免维护气动执行机构公称压力为0.4-0.6Mpa，阀门公称压力为1MPa采用气动传动方式，非标可定制。料口全流通无阻挡物,卡灰、积灰现象少。耐磨性好,使用寿命长。阀门安装使用时有方向要求,介质流向应与阀门上的标志一致。结构紧凑、安装方便。

GZD644TC气动陶瓷旋转阀主要技术参数：

公称压力:1.0MPa 介质温度:-20~350 强度试验:1.5MPa 密封试验:1.1MPa

GZD644TC气动陶瓷旋转阀安装使用要点：

安装前应仔细阅读说明书,并核对阀门型号,通径及技术参数。

严禁装上阀门后施焊法兰。管道自先预留的阀门安装距离应适当,法兰两边加垫片。两管道中心与阀门通径中心应保持同轴,法兰面应平整,不允许法兰面有较大的偏斜,以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。