

海象牌雨水管道高压封堵气囊 橡胶堵水管道堵漏气囊施工方法

产品名称	海象牌雨水管道高压封堵气囊 橡胶堵水管道堵漏气囊施工方法
公司名称	上海艾立德实验室装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海象牌 型号:ALDHX600 充气压力:0.15MPa
公司地址	上海市普陀区大渡河路1718号C区306-7室（注册地址）
联系电话	13917087026

产品详情

海象牌雨水管道高压封堵气囊

ALDHX600是一种专业的工程施工工具，可用于管道的高压封堵和漏水修复。

该气囊采用高强度橡胶材料制成，具有良好的弹性和耐腐蚀性能，能够承受高压水流的冲击，保证施工的安全和可靠性。

使用海象牌高压气囊进行水管道堵漏，施工十分简便。首先将气囊放置于漏水处，将其充气至设定的压力(0.15MPa)即可达到堵漏的效果。在充气后，气囊会扩张，将管道处的破损部位紧密地封住。

海象牌高压封堵气囊还可用于管道中的局部疏通和清洗。使用时只需将气囊放入需要疏通或清洗的管道中，进行充气，即可在管道内形成一个高压流体区，将管道内的污垢和杂物冲刷干净，达到清洁管道的效果。

总之，海象牌高压封堵气囊 ALDHX600是一种**的管道堵漏和清洗辅助工具，简单易用，安全可靠，适用于各种类型的管道和工程项目，受到广泛应用。

管道封堵气囊使用中应注意以下几点

一、先检查配件是否连接严密，压力表的指针是否指向0位，气囊充气后摆动是否正常，如果发现压力表有指针摆动有异常，应及时换一块压力表，将配件与气囊连接好后，先在开放状态下对气囊进行充气测试。

二、使用前，应检查管道内的基本情况，对于新管道应检查管道内壁是否平整光滑，是否有淤泥、淤泥内是否有沉淀的突出物对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物等等，管道清理不干净会造成封堵效果下降，产生局部漏水。

三、气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后叠，以避免气囊到时打不开造成局部受压过大，气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。

四、用空压机充气时应缓慢增压，增压并分阶段进行，增压一段时间，应间隔几分钟，使气囊适应气压的变化。

五、气囊的主要作用是密封作用，当遇到水压比充气压力稍大的管道时，应对气囊进行人为的加固措施，措施包括：1、气囊正面堵水时应在气囊的背部放几个沙包，以气囊在管道内移动2、用木杠竖起做成十字撑住管道壁，以防止气囊滑动。3、当气囊反向堵水时，应用类似于建筑护网的网片将气囊裹住做成网兜状用绳子系住再施工。

六、当气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时补压。