

15千瓦静音柴油发电机大泽动力

产品名称	15千瓦静音柴油发电机大泽动力
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

15千瓦静音柴油发电机大泽动力

柴油发电机组的订货一般应标明以下内容：

- (1) 机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。
- (2) 对机组自动化功能和性能的要求。
- (3) 对柴油机，发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。
- (4) 对柴油发电机组的并联运行要求：同时购买多台机组，是否要求并联进行，如需要并联进行，还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。

15千瓦静音柴油发电机大泽动力柴油发电机组烟管的安装

- 1) 为防止冷凝物倒流入机组，平置的排烟管应有坡度，低端远离发动机；在消音器及其它任何有冷凝水滴流的管路部分，如烟管垂直转向处，应设置排水口。
- 2) 当烟管穿过易燃屋顶、墙壁或分隔物时，应加以隔热套筒及壁外套板。
- 3) 在条件允许下的情况下，尽可能将绝大部分烟管布置在机房外以减少辐射热；室内的烟管应全部加装隔热护套。如果受安装条件限制，须将消音器及其余的管路皆置于室内时，应用50毫米厚的高密度隔热材料外加铝质护套将整个管路包扎隔热。
- 4) 管路支撑固定时应允许热膨胀的发生；

5) 烟管的终端应能避免雨水的滴落。可将烟管水平面伸出，出口修料或安装防雨帽。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 28L

机油容积： 2.3L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 997ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

15千瓦静音柴油发电机大泽动力柴油发电机组启动前的准备：

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂；
- 5.柴油发电机组一次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。