

单缸小体积8kw静音柴油发电机

产品名称	单缸小体积8kw静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

单缸小体积8kw静音柴油发电机

柴油发电机组启动前的准备：

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂；
- 5.柴油发电机组一次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

单缸小体积8kw静音柴油发电机发电机上的控制屏面板上装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。对于发电机的机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的发电机根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在发电机或发电机的仪表盘上。具体的仪表安装位置就看您的发电机哪里合适。

型 号： TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

单缸小体积8kw静音柴油发电机主要的是我们需要注意燃油以及润滑油的质保期，让其能够保持在使用状态，当其达到一定的使用时间后，我们就需要对其进行替换，在保障其润滑效果的同时，还可以将其中的一些杂质去除，让其可以保持在正常的使用状态。大泽公司为您提供机器维修保养方案，让您的使用可以更加的方便。同时，也可以让机组的服务时间达到使用标准，使用效果也可以满足在正常的状况。