

DYF整体式拔轮器 防滑拉马

产品名称	DYF整体式拔轮器 防滑拉马
公司名称	兖州鑫港工矿机械有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	兖州市建设路140号
联系电话	0537-3300100

产品详情

DYF整体式拔轮器防滑拉马

液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。参数性能独有的安全笼专利设计，能牢固锁定工件，防止打滑，工作更安全；自动对中，防止偏载，保证丝杆始终处于受力中心，延长使用寿命；通过T型手柄和安全笼迅速控制拉马，操作更方便；特殊形状的钳爪更利于狭小空间操作；梯形螺纹丝杆，在较大扭矩时更省力；液压动力系统，拉力更大。

技术参数 DYF-5 DYF-10 DYF-16 DYF-20 DYF-30 DYF-50

安全负重t 5 10 16 20 25 45

轴心有效伸距mm 50 50 50 50 70 70

纵向最长拉距mm 140 160 195 230 260 400

横向最大外径mm 200 250 300 350 450 600