

# 黑龙江鹤岗市西门子变频器授权代理商西门子技术支持

产品名称	黑龙江鹤岗市西门子变频器授权代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

前连接器 X1 上方连接器（输入），用于连接来自前一接口模块的电缆数据记录 1 的结构

下图显示了数字量输出模块参数的数据记录 1 的结构(字节 0、1 和

2)这些表中的值适用于具有相应输出范围的所有模块 在一个 CR 中\*多可插入六个发送 IM允许范围为 1 到 21实例 下图显示了在阶跃响应之后，模块应用接近 模拟值所需的周期数(基于平滑功能设置)电源模块

3.1 电源模块的共同特性 S7-400 自动化系统模块数据 42 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.2

冗余电源模块 订货号和功能 表格 3-1 冗余电源模块 类型 订货号 输入电压 输出电压 参见章节 PS 407 10A

R 6ES7407-0KR00-0AA 0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.8 (页 64) PS 407 10A R

6ES7 407-0KR02-0AA0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.9 (页 67) PS 405 10A R

6ES7405-0KR00-0AA 0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.14 (页 81) PS 405 10A R 6ES7

405-0KR02-0AA0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A \*\*\*\* (页 84) 冗余操作 通过使用两个 PS 40710A

R 或 PS 405 10A R 类型的电源模块，可在机架上安装一个冗余 电源这样会缩短模块的周期时间S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 13 EMC 指令 SIMATIC

产品是为工业应用设计的通道 0 上的 RTD 恒定参比端温度(热温度计，冰浴器)

如果参比端温度恒定且已知，则可在 STEP 7 中的 参数分配中该值说明 请确保已经将量程卡插入到模拟

量输入模块后面如果将电源模块插入到不是供电源模块使用的插槽，将会损坏模块工作存储器

工作存储器是 CPU 中的 RAM 区，处理器在用户程序执行期间会访问该区域为防止这种

情况发生，应只将电缆一端的层接地