

温室阳光板 首选长沙德高建材 台湾高锋品质

产品名称	温室阳光板 首选长沙德高建材 台湾高锋品质
公司名称	长沙德高建材有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	长沙市高桥中二环中江置业B408号
联系电话	0731-84687482 13637422658

产品详情

高锋防雾滴阳光板的特点：

(1) 防雾滴阳光板透光性：PC板透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。阳光板UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，这是阳光板能够长时间使用的基础，有好的uv层保护的阳光板，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。(2) 抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg的锤子，在2米坠下，无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。(3) 重量轻：实心耐力板比重仅为同等厚度玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本，空心阳光板重量更轻，每平方米为1.0-3.5kg之间，减小了安装成本价格最低。(4) 阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。(5) 防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,使其不受紫外线破坏。这些对聚合物的影响程度很大程度上依赖于环境参数如地理位置，海拔高度和季节变化等。高锋板材有单面或双面的紫外线保护层，有良好的室外耐候性能。另特殊地区我公司还可订做特色化阳光板，以适应当地不同的气候特点。(6) 防雾滴阳光板可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯，如10mm阳光板最小弯曲半径是1.75米。(7) 隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音，响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。(8) 耐力板节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值)，隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。(9) 温度适应性：PC板在-100摄氏度时不发生冷脆，在135摄氏度时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化可适应不同环境。(10) 阳光板耐候性：PC板可以在-40至120范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。(11) 防雾滴阳光板防结露：室外温度为0，室内温度为23，室内相对湿度低于80%时，阳光板材料的内表面不结露，不影响采光另如有特殊需要我公司可订做防滴雾阳光板。