

供应全新调速器 690-431250B0-B00P00-A400 派克690变频器

产品名称	供应全新调速器 690-431250B0-B00P00-A400 派克690变频器
公司名称	宿州瑞思达商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:派克/Parker 产地:中国 型号:690PB/0007/400/3/0/0011
公司地址	安徽省宿州市砀山县梨花路万璟观邸8号403
联系电话	0557-8821818 15955788908

产品详情

690高性能变频器，广泛用于造纸、纺织、印刷等行业

690+系列高性能变频器：

0.75-1000kW

690+系列产品是为满足交流机电调速应用的所有要求而设计的变频器。从单台电机的简单调速到多台电机的复杂的系统传动，都能胜任。690+系列产品的核心是一台32位的高性能微处理器，以及所固化的**电机控制算法。通过灵活的设置，量身定做地适应特定的电机控制要求。

三相（380V-460V）供电时，功率范围从0.75至1000KW,单相或三相（220V-240V）供电时，功率范围从0.75至55KW。

技术规格：

* 电源：

单相220-240VAC \pm 10%；50-60 \pm 5%Hz

三相220-240VAC \pm 10%或380-460VAC \pm 10%; 50-60 \pm 5%Hz

* 输出频率：

0-480Hz

* 环境温度：

按恒转矩负载选型时，0-45 （当用IP40盖板时，0-40 ）。

按恒功率负载选型时，0-40 （当用IP40盖板时，0-35 ）。

超过上限温度，温度每升高1 ，降容1%；高环境温度为50 。

* 海拔高度：

1000m以下不降容使用；1000m以上，每升高100m，降容1%；高至5000m。

* 过载能力：

150%过载连续60秒（按恒转矩负载选型时）；

180%过载连续1秒（规格C至F恒转矩应用时0.5秒）；

115%过载连续60秒（按变转矩负载选型）。

* 开关频率：

规格B-3 / 6 / 9kHz可选；规格C至F-3 / 6kHz可选

规格型号

订货号

690PB/0007/400/3/F/0011 690-431250B0-BF0P00-A400

690PB/0015/400/3/F/0011 690-431450B0-BF0P00-A400

690PB/0022/400/3/F/0011 690-431550B0-BF0P00-A400

690PB/0040/400/3/F/0011 690-431950B0-BF0P00-A400

690PB/0055/400/3/F/0011 690-432120B0-BF0P00-A400

690PB/0007/400/3/0/0011 690-431250B0-B00P00-A400

690PB/0015/400/3/0/0011 690-431450B0-B00P00-A400

690PB/0022/400/3/0/0011 690-431550B0-B00P00-A400

690PB/0040/400/3/0/0011 690-431950B0-B00P00-A400

690PB/0055/400/3/0/0011 690-432120B0-B00P00-A400

690PC/0075/400/0011..B0 690-432160C0-B00P00-A400

690PC/0110/400/0011..B0 690-432230C0-B00P00-A400
690PC/0150/400/0011..B0 690-432300C0-B00P00-A400
690PC/0150/400/0011..B0 690-432310D0-B00P00-A400
690PD/0180/400/0011..B0 690-432380D0-B00P00-A400
690PD/0220/400/0011..B0 690-432450D0-B00P00-A400
690PD/0300/400/0011..B0 690-432590D0-B00P00-A400
690PE/0370/400/0011..B0 690-432730E0-B00P00-A400
690PE/0450/400/0011..B0 690-432870E0-B00P00-A400
690PF/0550/400/0011..B0 690-433105F2-B00P00-A400
690PF/0750/400/0011..B0 690-433145F2-B00P00-A400
690PF/0900/400/0011..B0 690-433156F2-B00P00-A400
690PG/1100/400/0011..B0 690+0175/400/CBN/UK
690PG/1320/400/0011..B0 690+0200/400/CBN/UK
690PG/1600/400/0011..B0 690+0250/400/CBN/UK
690PG/1800/400/0011..B0 690+0300/400/CBN/UK
690PH/2000/400/0011..B0 690+0325/400/CBN/UK
690PH/2200/400/0011..B0 690+0350/400/CBN/UK
690PH/2500/400/0011..B0 690+0400/400/CBN/UK
690PH/2800/400/0011..B0 690+0450/400/CBN/UK
690PJ/3150/400/0011..B0 690+0500/400/CBN/UK
690PD/0150/400/0011 690-432310D0-000P00-A400
690PD/0180/400/0011 690-432380D0-000P00-A400
690PD/0220/400/0011 690-432450D0-000P00-A400
690PD/0300/400/0011 690-432590D0-000P00-A400
690PE/0370/400/0011 690-432730E0-000P00-A400
690PE/0450/400/0011 690-432870E0-000P00-A400

690PF/0550/400/0011 690-433105F2-000P00-A400

690PF/0750/400/0011 690-433145F2-000P00-A400

690PF/0900/400/0011 690-433156F2-000P00-A400

690PG/1100/400/0011 690+0175/400/CNN/UK

690PG/1320/400/0011 690+0200/400/CNN/UK

690PG/1600/400/0011 690+0250/400/CNN/UK

690PG/1800/400/0011 690+0300/400/CNN/UK

690PH/2000/400/0011 690+0325/400/CNN/UK

690PH/2200/400/0011 690+0350/400/CNN/UK

690PH/2500/400/0011 690+0400/400/CNN/UK

690PH/2800/400/0011 690+0450/400/CNN/UK

690PJ/3150/400/0011 690+0500/400/CNN/UK