

杭州除臭装置 工业废气处理设备 DJSAKO/46

产品名称	杭州除臭装置 工业废气处理设备 DJSAKO/46
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	19970.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

现阶段生物除臭技术性主要包括生物洗涤技术性、生物过滤技术性、生物滴滤系统等[2]，填充料、微生物菌种、环境温度、pH、停留的时间是决定生物除臭高效率的重要因素活力微生物土壤层滤体物质。运行中汽体从塔底进到,在流通环节中与已注射挂膜生物滤料触碰所以被净化处理,净化处理后气体由塔内排出来。微生物滤体物质是通过当地土壤层配制而成混合物质,它可作为栽培基质,这类平稳通常是无机物的栽培基质不容易随时间流逝而溶解,都不规定加上水之外的化学物质,土壤中矿物能够缓存pH值,同时提供微生物菌种充足的营养化学物质。土壤层物质具有高度可透水性,能够在所有微生物滤体介质中保持较好的均匀流,但微生物滤体物质也非常容易根据加湿和喷撒接受和停留水份。环境温度、pH值、水份应调节适度,不可过大或太低。一般环境温度5-30 (此环境温度生理活性比较高),pH数值6-8。

生物处理臭味其基本概念是运用微生物菌种把溶化于水里的恶臭物质消化吸收于微生物菌种本身身体内，根据微生物的代谢主题活动使恶臭物质溶解的一种全过程，从源头上溶解分解后产生恶臭气体物质。

除味箱，总体设计详细紧密，根据风扇的设定使汽体从风机两边根据，有利于喷洒，可设置烧碱溶液箱，运用喷嘴喷撒烧碱溶液清洗汽体，清洗更彻底，可设置水槽抓住洗完的废水，便捷从排水管道流出，通过除味室的多层吸附，将臭味吸附彻底，排风扇可加速吸附速度，提升除味高效率，技术方案设计科学且好用行得通，喷洒彻底，除味效果明显，适宜全面推广。

生物除臭箱选用玻璃钢结构，防腐蚀使用性能，全面性强，有利于运送、组装；有所增加解决容积时仅需加上部件，便于执行；也方便气动阀门分散化情况下的各自解决。基本原理：运用纯微生物填料层,在适度的条件下塑造有价值的能溶解恶臭气体成分微生物菌种。

玻璃钢防腐生物除臭箱技术特征：1、纯生物物质燃料菌苗媒介填充料；2、恶臭气体吸附溶解特殊菌苗；3、微生物菌种处理方法，无二次污染；4、菌苗挑选操作性强，填充料比范围大，菌苗总产量多、触碰范围大、吸附应用效果好；5、培养液循环系统喷洒，气液接触效果明显；6、集成化生产效率高，可以实现自动式实际操作，压力降小、占地面积不大、运输费幼体低、清除工作效率高。

生物除臭箱采用的是“清洗

生物化学”的合理配置加工工艺。生物除臭箱的关键在于微生物催化反应床。

