

防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱
公司名称	乐清赢阳防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江乐清
联系电话	86-057727855755 13575429529

产品详情

- BXM(D)系列防爆配电箱 BXM(D)防爆配电箱适用范围 1.适用于1区、2区危险气体场所；
2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；3.适用于户内、户外（IP54、IP65*）
4.适用于可燃性粉尘场所；
5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
6.用于照明或动力线路的电源配电；BXM(D)防爆配电箱技术特点

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M61
1或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；3.具有过载、短路保护功能；
4.模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；
5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；6.钢管货电缆布线；

BXM(D) [防爆配电箱技术参数](#) 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
2.防爆标志：Exd II BT6、Exd II CT6 3.额定电压：AC220/380V

- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）6.防腐等级：WF1 订货须知 用户在订货时，须注明
配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开
关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局
及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。

一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。