

环氧墙面涂漆防腐耐磨美观易清洁薄涂车间墙面油漆

产品名称	环氧墙面涂漆防腐耐磨美观易清洁薄涂车间墙面油漆
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

一、性能特点：1.硬度高、耐热、耐擦洗。2.无毒、防霉菌、防尘、防腐、防潮。3.易清洗、便于维修。使用范围：食品、饮料、保健品、化妆品、生物工程、制药、啤酒等特别是有腐蚀性物质或气体，有GWP要求的行业车间的墙、天花板等涂装。家庭墙面、天花板也可涂刷。二、施工工艺：油漆施工前请保持地面干燥24小时以上；不能有明水或油污、机油等油性物质。1.防尘墙底漆：固化剂=2：1刷一遍；2.防尘墙面漆：固化剂=5：1刷一遍。三、环境要求1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对于湿度小于85%时方能施工。2、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止发生白雾现象。3、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，以防止颗粒划伤等现象发生。4、新铺水泥地面(用稀盐酸液洗刷一遍)应***有50天以上的凝结干燥期,以免造成施工时返碱,致使漆膜变色脱落。5、水泥地面上有水泥渣等粘附物必须用铲子铲除,油污必须擦净清洗(可用合适溶剂如天那水),然后清扫干净。四、施工过程注意事项1、由于地坪漆中各成分的比重差异，使用前必须将油漆彻底搅拌均匀。2、涂层不宜过厚,以免造成干燥慢、易起泡等问题。3、配好的油漆在施工过程中会逐渐增稠,在调配好半小时内用完***。如施工过程中增稠可适量加入稀释剂，以防出现流平性差，起泡的弊端。4、每遍涂装(尤其是厚装)必须等上一遍漆干透打磨后再涂下一遍,涂装间隔时间不要超过24小时，超过时间过长应充分打磨彻底后再涂下一遍。六、温馨提示1、每公斤刷一遍大约7-8平方米，底漆一遍每平方米用量约0.15公斤，面漆刷两遍每平方米用量约0.3公斤。2、每道工艺间隔时间6-8小时，完工后12小时可以行走，24小时后可正常使用，漆膜干燥三天以上方可走车。3、配料要注意清洁，避免杂质混入。施工设备工具要保持洁净。4、储存在远离火源的通风阴凉干燥之处，严禁与水接触。5、配好的油漆请30分钟内使用完，没有配的油漆可盖紧保存。