

HTK-5057铵盐分散剂 聚羧酸铵盐

产品名称	HTK-5057铵盐分散剂 聚羧酸铵盐
公司名称	上海鸿涂实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海宝山区
联系电话	021-33913012 , 56183013 13817419466

产品详情

产品介绍：HTK-5057为新一代聚羧酸铵盐类分散剂，对有机，无机颜填料有卓越的分散性的同时，有出色的润湿，分散和黏度稳定性，有效防止预料沉降和黑凝的，显著改善涂膜的耐水性及调色性，在大多数水性体系明显提高展色性和存储稳定性。物理参数：以下为典型数据，但不应被视为规格值外观：水白色液体有效物含量（质量%）：40粘度（mPa.s):30(25 /60rpm)50(5 /60rpm)pH: 6.7(5%水溶液) 离子性：阴离子溶解性：易溶于水

产品优点：相容性**，耐水性好，添加量少，通用性广，对颜填料具有良好的分散性，对水性色浆、水性涂料有着卓越的黏度稳定性；与其它传统的聚羧酸铵盐型分散剂相比，可有助于提高涂膜耐水性；与无机颜料有着**的相溶性，可获得展色性，透明度良好的涂膜；出色的控絮凝和解絮凝性，有效防止颜料沉降，防止浮色发花等问题。推荐用途：水性色浆、水性涂料体系的添加和生产，陶瓷和铁氧体的分散有机、无机颜填料、白土、碳酸钙、钛白粉等颜填料的分散造纸、皮革浆料等领域。使用方法：本品易溶于水，分散能力与所分散材料的种类和特性有关。可先加入水中混合均匀，再将颜料和其他组分分别加入水溶液中。建议添加量为颜填料质量的0.1-1.0%(固成分调成分%)。添加量应根据生产环境的体系的不同、材质的质量、季节气候条件、水源等情况适当调整，实际添加量请根据用专业试验得出**应用方案包装规格：净重25/250kg桶装贮存条件：本品在避光、密封、常温条件下保质期为12个月。交通运输：本品为非易燃、易爆品、可按通常方法运输