

## 耐腐蚀试验箱\_盐雾试验箱供应商

产品名称	耐腐蚀试验箱_盐雾试验箱供应商
公司名称	南京环科环境试验设备厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	025-84199144

## 产品详情

耐腐蚀试验箱\_盐雾试验箱供应商

耐腐蚀试验箱参照标准

本耐腐蚀试验箱符合并适用我国颁布国家军用盐雾试验标准GJB 150.11及电工电子产品盐雾试验的标准GB 2423.17；用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及国际上目前正在使用的有关盐雾腐蚀的其他标准。

耐腐蚀试验箱型号规格

1、YWX-150 工作室尺寸：D450\*W600\*H450

2、YWX-250 工作室尺寸：D600\*W900\*H500

3、YWX-750 工作室尺寸：D750\*W1100\*H500

4、YWX-010 工作室尺寸：D850\*W1300\*H600

5、YWX-016 工作室尺寸：D850\*W1600\*H600

6、YWX-020 工作室尺寸：D900\*W2000\*H600

#### 耐腐蚀试验箱技术指标

1、温度范围：35 ~ 50

2、湿度范围：95 ~ 98%R · H

3、温度均匀度：2

4、温度波动度：±0.5

5、盐雾沉降量：1 ~ 2mL/80cm<sup>2</sup> · h

#### 耐腐蚀试验箱加热及控制系统

1、采用U型防腐合金高速加温电热管

2、智能型高精度数显PID微电脑控制仪

3、控制精度为：±0.1

4、测温传感器：PT100铂金电阻测温器

5、时间控制器：定时范围：0-999小时任意设置

6、优质电器元器件

7、试验箱缺水保护

8、试验箱超温保护

9、试验运行指示

10、试验结束指示

本耐腐蚀试验箱控制系统设计于箱体右侧，操作简单。采用智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制，薄膜式按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命；具有P.I.D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便。设备在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。

设备的时间控制器控制试验所需的时间，操作简单。当设备运行到达设定时间时，自动停止试验，并自动进入平衡状态降温。

在温度控制系统中我们还特设了超温保护装置，防止因意外而导致的温度过高，致使设备造成不必要的伤害。其它还有无熔丝保护开关、低水位、漏电具有自动关机等保护系统。

耐腐蚀试验箱使用条件

1、环境温度：5 ~ +28 ；

2、环境湿度： 85% ；

3、电源要求：AC220/AC380 ( ± 10% ) V/50HZ 三相五线制；

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点, 并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。 2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。