

# 西门子稳定电源6EP1336-2BA10

产品名称	西门子稳定电源6EP1336-2BA10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 代理区域:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子稳定电源6EP1336-2BA10

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们\*大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

自然冷却型和强制风冷型电机的环境条件和安装海拔高度（不适用于 SIMOTICS 电机 M-1FE、L-1FN3 和 T-1FW6）

????????????-15 ? +40 °C?5 ? 104 °F?

???????????? 40 °C (104 °F) ????????? 1000 m???????????????????????????????????? (S1) ??????? EN 60034-1?

?? SIMOTICS M-1PH8 ????????????????? 155 (F) ??? 155 (F) ?????????SIMOTICS M-1PH8 ????????? 180 (H)??

??? SIMOTICS T-1FW6 ????????????? -5 °C ? +40 °C?23 °F ? 104 °F??

安装海拔

冷却剂温度（环境温度）

m (ft)	< 30 ° C(86 ° F)
1000 (3281)	1.07
1500 (4922)	1.04
2000 (6562)	1.00
2500 (8203)	0.96
3000 (9843)	0.92
3500 (11484)	0.88
4000 (13124)	0.82

工作制类型 S1 和 S6，符合 EN 60034-1

1、RS485 串口通信 第三方设备大部分支持，西门子S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。的情况只用发送指令

( XMT ) 向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况，都必须通过 S7 PLC编写程序实现。当选择了自由口模式，用户可以通过发送指令 ( XMT )、接收指 ( RCV )、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。

2、PPI 通信 PPI 协议是S7-200CPU \*基本的通信方式，通过原来自身的端口 ( PORT0 或PORT1 ) 就可以实现通信，是 S7-200 CPU 默认的通信方式。PPI是一种主-从协议通信，主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可，也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此 PPI 只在主站侧编写程序就可以了，从站的网络读写指令没有什么意义。

3、MPI 通信 MPI 通信是一种比简单的通信方式，MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s，MPI网络\*多支持连接32个节点，\*大通信距离为50M。通信距离远，还可以通过中继器扩展通信距离，但中继器也占用节点。MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备等。

规定、标准、规范

