

交变盐雾试验箱_循环盐雾试验机生产厂家

产品名称	交变盐雾试验箱_循环盐雾试验机生产厂家
公司名称	南京环科环境试验设备厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	025-84199144

产品详情

交变盐雾试验箱_循环盐雾试验机生产厂家

交变盐雾试验箱产品说明

本交变盐雾试验箱外形设计美观，结构合理，线条平滑、自然流畅。外壳和箱体材料均选用优质进口PP塑料板材，外表光洁明亮，耐腐蚀、易清洗、无泄露，耐温性好，强度高，不变形。各种辅助配件设施同样为耐腐蚀材料制作。箱盖设计成110度最佳顶角，使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。箱盖与箱体采用水密封，防止盐雾外溢，从而影响试验结果和腐蚀室内其它设备，甚至可能对试验操作人员造成的伤害。大型设备的箱盖采用台湾进口气缸自动开启，方便自如。开启角度约80度，也可根据客户特殊情况另行设计，气源可以采用压缩空气，压力为0.4兆帕。

箱体加热为内胆水槽式加热方式，升温快，温湿度分布均匀。样品架按国家标准设计成上下两层按15度和30度倾斜，也可采用挂钩方式。

交变盐雾试验箱型号规格

1、JYWX-250 工作室尺寸：D600*W900*H500

2、JYWX-750 工作室尺寸：D750*W1100*H500

3、JYWX-010 工作室尺寸：D850*W1300*H600

4、JYWX-016 工作室尺寸：D850*W1600*H600

5、JYWX-020 工作室尺寸：D900*W2000*H600

交变盐雾试验箱满足标准

1、GB/T2423.17-93 《试验Ka：盐雾试验方法》

2、GB/T2423.18-2000 《试验Kb：交变盐雾试验方法》

3、GJB150.11-86 盐雾试验

4、DIN50021 DIN50907

5、ISO 11977 ISO 9227

6、ASTM B117 ASTM G85

7、汽车等工业规范

交变盐雾试验箱技术指标

1、温度范围：RT+5 ~ 65

2、湿度范围：50 ~ 98%R · H

3、温度偏差：±2

4、温度均匀度： 2 ；

5、温度波动度： ± 0.5

6、盐雾沉降量： $1 \sim 2\text{mL}/80\text{cm}^2 \cdot \text{h}$

交变盐雾试验箱加热及控制系统

1、韩国“TEMI”880真彩液晶触摸屏可编程控制器，R232接口，与PC连接可实现试验数据记录与打印，中/英文人机界面

2、控制精度为： ± 0.1

3、测温传感器：PT100铂金电阻测温器

4、法国“施耐德”执行元器件

5、采用U型防腐钛合金电热管

6、缺水保护，加湿器及饱和器自动补水

7、试验箱超温保护

8、试验运行指示

9、试验结束指示

10、无熔丝保护开关、低水位、漏电具有自动关机等保护系统。

交变盐雾试验箱使用条件

1、环境温度： $+5 \sim +28$ ；

2、环境湿度： 85% ；

3、电源要求：AC220/AC380 (± 10%) V/50HZ 三相五线制；

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。 2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。