

电动铲运机卷筒电缆厂家

产品名称	电动铲运机卷筒电缆厂家
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	81.00/米
规格参数	品牌:上海嘉柔电缆 型号:3X25+1X16 规格:3X70+1X35
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

面对越来越多的铲运机电缆起旋、打扭甚至断芯情况的时有发生，嘉柔新型电动铲运机电缆为确保移动供电更安全，产品设计优势主要包括以下几方面，可供参考：

严选优质原材料。加强型导体结构，精选优质99.99%无氧裸铜丝加强型绞合，确保电动铲运机电缆柔性耐反复卷绕；优质耐热阻燃弹性体绝缘材料，确保严格的电气性能；优选进口高强度耐磨且机械性能优异的弹性体聚氨酯材料，在保证电缆本身固有的柔韧性基础上，增强铲运机专用电缆的刚性，避免在作业过程中因受外力造成损伤。 优化结构，新型双层设计。优质耐热阻燃弹性体内护套材料甲冑式设计，稳固缆芯的同时增强线芯的防滑移性能和抗扭性能；抗拉芳纶纤维经纬网编织铲运机电缆本体的加强型护层结构，进一步增强电缆的抗拉和抗扭性能。在超长运行工况条件下还可内置抗拉镀锌钢丝绳等。

电动铲运机专用电缆安装规范：

为了避免滚动电缆盘，我们应该把电缆直接运输到现场。 在安装电缆盘之前必须展开，在展开的过程中只能从电缆盘顶部取下。 如果没有足够的空间放置电缆的全部长度，在安装电缆盘和设备卷筒之间的距离应该尽可能的长，避免敷设时产生S弯型和其他的偏斜。 必须适用大比例的线夹，来固定电缆的末端以避免挤压电缆。 当电缆被完全拉出时，至少保留两圈的电缆在铲运机设备电缆卷筒上。 在操作过程中电缆会跨过切入点，如果切入点在地面下，必须适用适当直径的补偿滑轮，在它上面配备一个漏斗状的导向装置，在他上面卷绕一到两圈电缆。 在安装和操作过程当中保护电缆免受外部损害。 检查电缆支撑架。 移动电缆到安装现场应该使用相宜的电缆滑轮和小卡车。在例外的情况下转动电缆筒，必须按照箭头的方向滚动。 电缆必须无扭绞的卷绕在设备卷筒上，请使用电缆的卷绕设备。对于外径小于21.5mm的铲运机电缆，内弯直径=8X电缆直径；对于外径大于21.5mm的电缆，内弯直径=10X电缆直径。