

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44

产品名称	PP韩国韩华道达尔(三星) FH44
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（****）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。聚丙烯（PP）是常见塑料中较轻的一种，其电性能优异，可作为耐湿热高频绝缘材料应用。PP属结晶性聚合物，熔体冷凝时因比容变化大、分子取向程度高而呈现较大收缩率(1.0%-1.5%)。

PP在熔融状态下，用升温来降低其粘度的作用不大。因此在成型加工过程中，应以提高注塑压力和剪切速率为主，以提高制品的成型质量。

销售型号：

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ730

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ730L

PP韩国韩华道达尔(三星) FB51

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ350

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ750

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44

PP韩国韩华道达尔(三星) BU510

PP韩国韩华道达尔(三星) BI452

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ550

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ770

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ730

PP韩国韩华道达尔(三星) GH43

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ580Z

PP韩国韩华道达尔(三星) BI850

PP韩国韩华道达尔(三星) HI828

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ400

PP韩国韩华道达尔(三星) TB52

PP韩国韩华道达尔(三星) TB53

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ580

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44N

PP韩国韩华道达尔(三星) GH42

PP韩国韩华道达尔(三星) TH52H

PP韩国韩华道达尔(三星) BI750

PP韩国韩华道达尔(三星) FB51 BK

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ500

PP韩国韩华道达尔(三星) BI451

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ7500