

## PP韩国韩华道达尔(三星) BU510

产品名称	PP韩国韩华道达尔(三星) BU510
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

## 产品详情

PP韩国韩华道达尔(三星) BU510

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于PP制品均聚物型的PP温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的

销售型号：

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ730

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ730L

PP韩国韩华道达尔(三星) FB51

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ350

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ750

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44

PP韩国韩华道达尔(三星) BU510

PP韩国韩华道达尔(三星) BI452

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ550

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ770

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ730

PP韩国韩华道达尔(三星) GH43

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ580Z

PP韩国韩华道达尔(三星) BI850

PP韩国韩华道达尔(三星) HI828

PP韩国韩华道达尔(三星) HJ400

PP韩国韩华道达尔(三星) TB52

PP韩国韩华道达尔(三星) TB53

PP韩国韩华道达尔(三星) RJ580

PP韩国韩华道达尔(三星) FH44N

PP韩国韩华道达尔(三星) GH42

PP韩国韩华道达尔(三星) TH52H

PP韩国韩华道达尔(三星) BI750

PP韩国韩华道达尔(三星) FB51 BK

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ500

PP韩国韩华道达尔(三星) BI451

PP韩国韩华道达尔(三星) BJ7500

#### 成型性能:

1. 结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
2. 流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
3. 冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
4. 塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.