

# 山西生产车间3mm5KV绿色绝缘橡胶板铺设规范

产品名称	山西生产车间3mm5KV绿色绝缘橡胶板铺设规范
公司名称	河北烽安电力科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	烽安电力:3mm FA-D19:5KV
公司地址	河北省石家庄市长安区谈固北大街68紫晶悦城17号地2号楼2单元3001室（注册地址）
联系电话	0311-85669245 15630189190

## 产品详情

山西生产车间3mm5KV绿色绝缘橡胶板铺设规范

- (1) 5KV绝缘胶垫 厚度：3mm 比重：5.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘胶垫 厚度：6mm 比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘胶垫 厚度：8mm 比重：14.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑 4 . 15KV

绝缘橡胶垫结构:

- (1)绝缘胶垫成分:绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

## (2)绝缘橡胶垫工艺及成型:

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。