

青岛沙尘试验箱_防尘试验箱供应商

产品名称	青岛沙尘试验箱_防尘试验箱供应商
公司名称	南京环科环境试验设备厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	025-84199144

产品详情

青岛沙尘试验箱_防尘试验箱供应商

沙尘试验箱产品说明

本沙尘试验箱依据国家标准GB/T 10485-2007、GB 2423.37-2006 试验L：沙尘试验La2，GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码），GB 7000.1-1996、GB 7001-1986 灯具外壳防护等级，等一系列相关的外壳防护等级标准研制开发，设计合理，操作简单，易于维护，各项指标都符合国家标准。

本SC系列沙尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。

沙尘试验箱主要技术参数

1、型号、工作室尺寸：

SC-500	800 × 800 × 800MM
--------	-------------------

SC-800	800 × 1000 × 1000
SC-010	1000 × 1000 × 1000
SC-015	1000 × 1500 × 1000
SC-020	1200 × 1800 × 1200

- 2、金属筛网标称线径：50 μ m，线间标称间距为75 μ m；
- 3、气流速度：不超过2m/s；
- 4、砂尘浓度：2 ~ 4kg/m³；
- 5、试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等；

沙尘试验箱结构设计简介

本沙尘试验箱选用优质材料，使用先进的加工设备加工成型，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整。颜色搭配协调，圆弧型设计，线条流畅自然。内胆选用优质不锈钢板制作。室内的样品架及其它附件配件均为不锈钢板制作，设计合理，经久耐用。

设备有载灰尘垂直循环的气流，试验用灰尘可以循环使用；设备本身具有良好的密封性能，试验时可以清楚地观察室内试验的状况；设备配备一套抽真空系统，满足试验的需要；设备的底部有可更换灰尘的装置，底座安装四只活动脚轮，移动方便。

沙尘试验箱电路控制系统

- 1、采用PLC控制，液晶显示，可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制

2、此控制器具备下述多种任意设定控制功能

- a. 吹尘时间（停、吹）：连续、周期吹尘任意选择时间设定
- b. 振击时间：振动和停止振动时间自动交替进行：99H99M99S可设
- c. 预设试验时间：试验时间最大为9999小时59分
- d. 通电：断——通——断

3、加热系统：循环风道中装有加热器加温灰尘，

4、避免灰尘凝结，用管道包箍式云母片加热圈，

5、热量安全稳定；

6、具有定时加热控制；

7、设计取尘口，粉尘可随时方便地更换；

8、控制系统配备施耐德执行元器件；

9、配备真空泵、真空管路系统，真空压力指示并可调节；

10、真空泵流量控制：60~600L/H；（或根据客户要求）

沙尘试验箱保护系统

1、无熔丝保护开关；

- 2、漏电、全护套式接线端子；
- 3、整体设备定时，自动关机等保护。

沙尘试验箱随机资料

- 1、合格证、保修卡、电路图；
- 2、说明书：操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项。

沙尘试验箱使用条件

- 1、环境湿度： 85%
- 2、电源要求：AC380 ($\pm 10\%$) V/50HZ 三相五线制
- 3、预装容量：3KW

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。 2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。