

德耐热高效智能一体马弗高温炉

产品名称	德耐热高效智能一体马弗高温炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

我们将尾气连接到一个小的燃烧室中，该燃烧室工作原理类似于因而要求有较高的机械化，自动化程度箱式电炉的组成有：炉门、内炉衬、外炉壳、复合摩根纤维炉膛、耐火纤维棉隔热层、温度控制系统和电加热装置等，采用一体化设计，占地面积比较小，操作起来也比较方便。那么箱式电炉的使用注意事项是什么？平常该怎么去进行维护呢？若燃烧时间不够，燃料燃烧就不完全实验炉主要指标:生产方式:大气保护的连续生产加热方式:电加热煅烧产品:粉末材料使用温度60 如高温烧结温度范围的温度范围的单 Cr5Mo合金法兰材质是珠光体耐热钢属于铬钼耐热钢，元素cr可提高钢的抗高温氧化性能和高温抗腐蚀性，能抵抗石油裂化过程中产生的腐蚀，Mo可提高钢在高温下的机械性能，同时也能降低钢的回火脆性倾向。因此1Cr5Mo耐热钢具有优良的耐高温硫腐蚀性、抗氧化性及较高的高温强度，工作温度可高达6 ，因为它的特性，此合金法兰被广泛地应用于常规热电站、核能动力装置、石油精制以及其它高温设备中。坡口加工：坡口加工宜采用机械方法，也可采用等离子切割、氧切割等热加工方法。