

工业级聚氨酯发泡剂 使用方便的建筑材料

产品名称	工业级聚氨酯发泡剂 使用方便的建筑材料
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 产地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

聚氨酯发泡剂

英文别名	PU FOAM
中文别名	发泡剂、发泡胶、PU填缝剂
应用	是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音
产地	湖北武汉
性状	它是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品
包装	200公斤/桶
价格	电议
销售方式	批发;零售;
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途：

当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。适用范围广。具有前发泡、高膨胀、收缩小等优点，且泡沫的强度良好、粘接力高固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。

性能说明：

一般表干时间在10分钟左右（室温20 环境下），全干时间随环境温度和湿度而有所不同，一般情况下，夏季全干时间约4-6小时，冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全干。在正常使用条件下（并在其外表有覆盖层的情况下），估计其服务寿命不低于十年，在-10 ~ 80 的温度范围内固化泡沫体均保持良好的弹性和粘结力。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封等功能。

另外阻燃型聚氨酯发泡剂能达到B和C级阻燃。

包装：200公斤/桶。