

壳牌劲霸柴油机油|X15W-40机油

产品名称	壳牌劲霸柴油机油 X15W-40机油
公司名称	深圳市华美特润滑科技有限公司
价格	3850.00/大桶
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约深惠路528号
联系电话	15986778408

产品详情

型号 X15W--40 品牌 壳牌 特性 其它 比重 0.89 闪点 226 () 40 运动粘度 100.1 (cSt) 粘度指数 135 倾点 -27 ()

劲霸X机油是一种适用于所有柴油机引擎的高品质、高负荷引擎润滑油。它由高品质HVI矿物油和一系列优质添加剂所组成。被世界所接受的劲霸X经过重新配方以适应日益变化的市场对高品质柴油机机油的要求。当前的劲霸X符合最高的柴油机标准—APICF-4。当前多数柴油机制造商所认可。这些特点使劲霸X成为全球极为畅销的油品。

性能特征 1、被大多数主要的引擎制造商所认可。新配方继续得到欧洲、美洲及日本所有的大机动引擎制造商的青睐。2、极佳的热稳定性及氧化稳定性。保持高标准的活塞清洁度，防止积碳和漆膜的产生。3、引擎更洁净。全引擎清洁度有助于引擎减少磨损，延长部件寿命。保持输出功率，运转更加稳定和更低廉的维修费用。4、优越的分散性，大大降低曲轴箱形成油泥的可能性。

推荐应用1、专用柴机油品质。为所有四冲程柴油机引擎提供绝好润滑。2、公路运输及建筑业柴油引擎。

技术规格

US Military(美国军队) MIL-L-2104 API CF-4(SAE 10W-30,15W-40)

CF CCMC D-4 Mercedes Benz 228.0

228.0(SAE15W-40) Mack Truck EO-K/2(SAE30 & 15W-40) MAN 270

271(SAE15W-40) MTU TYPE1 Volvo VDS(SAE 10W-30 & 15W-40) General Motors Allison C-4
Caterpillar CAT TO-2

典型特征

劲霸X柴油机油 10W 30 40 15W-40 粘度级别 10W 30 40 15W-40 运动粘度

40 mm²/s

100 mm²/s

43.5

7.0

88.7

11.0

140.0

14.5

100.1

14.5 粘度指数 (IP226) 100 106 107 135 密度15
kg/l (IP365) 0.885 0.890 0.895 0.890 闪点 (开口杯) (IP36) 219 242 250 226
倾点 (IP15) -33 -18 -15 -27

联系人:15362531582 (李小姐) QQ : 386191387