

环氧地坪地坪漆防静电防腐地坪环氧自流平地坪

产品名称	环氧地坪地坪漆防静电防腐地坪环氧自流平地坪
公司名称	陕西祥和涂料磷化有限公司
价格	44.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新一路中航大厦405室
联系电话	029-88332376 13991311683

产品详情

环氧 [地坪](#) [地坪漆](#) [防静电防腐地坪](#) [环氧树脂](#)自流平地坪施工公司 厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 表面形态：亮光型 丝光型 止滑型 使用年限：1.0mm:5年以上 2.0mm:8年以上 3.0mm:10年以上
地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，抗化学药品、防潮止滑。
适用范围：电子、电器、五金、机械厂；化学、药品、实验室；食品、纺织、超市、停车场。
施工工艺：防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
环氧中涂：将环氧树脂加入适量的[石英砂](#)，用镘刀将其均匀涂布数道；
环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；
环氧面漆：溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）