

银川环氧地坪环氧砂浆自流平地坪|您身边的环氧地坪专家

产品名称	银川环氧地坪环氧砂浆自流平地坪 您身边的环氧地坪专家
公司名称	陕西祥和涂料磷化有限公司
价格	46.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新一路中航大厦405室
联系电话	029-88332376 13991311683

产品详情

环氧树脂砂浆平涂地坪适用场所：机械厂、电子厂、电器厂、食品饮料厂、制衣厂、五金制品厂、超市、办公室等洁净耐磨地坪。优良性能：|光洁度好，无接缝，清洗方便。| 防尘，防腐防霉，耐机油。|附着力强，耐磨损、耐压性能好。与其它工艺的区别：| 表面采用透明漆罩光，不易见划痕。|比一般的环氧平涂地坪多增加一个环氧石英砂中间层，可加强耐压、耐冲击强度，增加使用寿命。注：产品之技术指标详见相关的产品质量检验报告。工序示意图 结构/工法/所使用的材料 面漆/滚涂1遍/ a/b 腻子批补/平刀刮涂/ a/b 环氧砂浆中间层/平刀刮涂/ a/b 封闭底漆/滚涂/a 水泥（或水磨石）素地 施工前的地面预处理工作：1、水泥混凝土表面测试：用仪器对施工素地表面的含水率、表面强度、平整度、ph值进行测试，如果不符合以下指标，则不宜马上施工，或另须进行地面特殊处理。检验项目 含水率 表面强度 平整度 ph值 表面状况 合格指标 10%以下 21.0mp以上 3mm/2m以下 10以下 无砂无油无裂 2、地面打磨：使用专业的无尘研磨机对素地进行打磨粗糙处理，增加与环氧地坪漆的粘接力。3、表面清洁及修补：地表若有油污则作专业清洗或使用专业机械设备进行**表面处理**，如素地局部潮湿则用瓦斯枪进行烘干处理，若素地有裂缝、凹洞等则必须先用环氧树脂砂浆修补平整。4、伸缩缝处理：将伸缩缝之沥青胶铲除50mm-100mm，用弹性环氧树脂砂浆填补平整。工序说明：1. 铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆a组份和b组份按一定比例调配均匀滚涂做底层，封闭原素地表面之毛细孔，增强素地与漆层的接着力。2. 刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆a组份和b组份按一定比例调合搅匀，加入80 - 100目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层两遍。3. 腻子批补：将a组份和b组份按一定比例调合搅匀，加入300目之石英粉调成环氧树脂腻子，全面批覆1~2遍，以补平砂孔，做面漆涂布之准备。4. 面漆滚涂：将a组份和b组份按一定比例调合搅匀，用专用滚筒均匀滚涂两遍。