

工业级有机硅消泡剂 10% 白色乳状液 油田、污水处理等领域

产品名称	工业级有机硅消泡剂 10% 白色乳状液 油田、污水处理等领域
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:吉业升 含量:10% 外观:白色乳状液
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

有机硅消泡剂

英文名	organic silicon defoamer
应用	用于纺织、印染、涂料、染料、造纸、油墨、油田、污水处理等领域。
产地	湖北武汉
性状	乳白色液体。主要组分为叫做硅油有机硅成分，硅油常温下是不挥发的油状液体，在水、矿物油及矿物油中不溶，或溶解度很小，既能耐高温，也能耐低温。化学性能惰性，物理性能稳定，无生物活性。
参数	PH值：6-8 水稀释性：0.5%-5.0%的发泡液稀释 挥发性：不挥发物 稳定性：3000转/20分钟不分层 离子特性：非离子型 耐温特性：130 不破乳、不漂油、不分层
包装	25KG/塑料桶。
价格	电议
销售方式	批发;零售;
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途：

有机硅消泡剂用途和应用领域广泛，在红霉素、洁霉素、阿维菌素、庆大霉素、青霉素、土霉素、四环霉、泰乐菌素、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸、黄原胶等发酵工业中用作消泡剂。也用于纺织、印染、涂料、染料、造纸、油墨、油田、污水处理等领域。在印染中使用，与染浴中添加剂有良好的配伍性，而且不影响色光和染色牢度。

有机硅用作喷染消泡剂，已有不少文献报道。老的染色工艺，一般应用二甲基聚硅氧烷消泡剂，就可达到满意的消泡剂效果，并保证染色均匀。但新的染色工艺，使用了高温高压机械，在这种机械里，被染物受染色液的喷射而运动，同时被染色。虽产生的泡沫可由普通的有机硅消泡剂消泡，但在高温高压下，一般的硅氧烷消泡剂会产生薄膜状沉淀而使被染物产生斑点。应用嵌段共聚物就能克服以上缺点，因为这些消泡剂组分能溶于冷水，而不溶于热水，所以能起消泡作用。但只用这种共聚物消泡剂的消泡效果不令人满意，若在共聚物中加入一定量的雾状SiO₂，就可达到令人满意的消泡效果，并生产出染色均匀的织物。用于涤纶织物高温染色工艺、发酵工艺中的消泡。此外，也可用于二乙醇胺脱硫体系的消泡及各种油剂、切削液、不冻液、水性油墨等体系的消泡，也适用于印刷行业感光树脂制版后，洗掉未固化树脂的消泡，是一种很有代表性、性能优良、用途广泛的有机硅消泡剂。。

包装：25KG/塑料桶。