蓖麻油 精炼一级 聚氨酯胶 包膜尿素 印度进口

产品名称	蓖麻油 精炼一级 聚氨酯胶 包膜尿素 印度进口
公司名称	山东誉昂新材料有限公司
价格	150.00/千克
规格参数	产品名称:蓖麻油 等级:工业用途精炼一级 产地:印度
公司地址	山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路与蒙山大道交汇南140米路西沿街3楼A303室
联系电话	15216575969

产品详情

产品信息

名 称：蓖麻油、蓖麻籽油(RICINUS COMMUNIS)、麻油、荖麻油、篦麻油 CASTOR OIL

级 别：精炼

产 地：印度

外 观：淡黄色透明黏稠液体

分子式：C57H104O9

保质期：24个月

蓖麻油是脂肪酸的三甘油酯，蓖麻油存在于蓖麻的种子里，其含量为35%~57.%"用榨取或溶剂萃取法制得蓖麻油。

蓖麻油的脂肪酸中含90%蓖麻酸(9一烯基一12．羟基十八酸)j羟值为163mgKOH/g、羟基含量为4.94%，按羟基算分子量为929.26，按羟基推算，蓖麻油含70%的三官能度和30%的二官能度，羟基平均官能度为2.7。用蓖麻油为原料制造的聚氨酯胶黏剂具有较好的低温性 能、耐水解性以及优良的电绝缘性。

蓖麻油特性

蓖麻油中含大量的蓖麻酸(80%以上)，因此具许多独特的性质:

1.易溶解于乙醇，很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。

2.粘度比一般油脂高很多，25时为680CPS，粘度指数84，摩擦系数很低(为0.1)。

蓖麻油的流动性好，精制蓖麻油在-22°C时仍可流动，-50°C急冷后无混浊，是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。

3.有很强的旋光性，因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。

4.介电常数约为4.30，是常见油脂中*高者。

5.蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。

6.蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败，储藏稳定性好，是典型的不干性液体油。

蓖麻油以及蓖麻油诱导体在药品、化妆品、润滑油、润滑剂、金属加工油、纤维油剂、涂料、塑料、粘合剂、可塑剂等方面用途广泛。蓖麻油折叠编辑本段包装与储存

喷漆防锈铁皮桶包装，190KG/桶，储存于通风阴凉之仓库。