

唐音 演播室消防简易说明

产品名称	唐音 演播室消防简易说明
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	4706.00/套
规格参数	产地:中山 型号:FY-WKBT 标配:组合架1个+绿膜1块
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

演播厅声学处理的消防设计，是按照国家《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95的规定进行的。即顶棚防火等级为A级，墙面、地面为B1级顶棚防火等级为A级。

墙面装修所用的泰阳人模块化结构主材、模块内部阻燃吸声棉和阻燃工程布均为难燃级。即墙面装修构造的防火等级为B1级。

本工程设计主要依据国家广电总局颁布的《电视演播室灯光系统设计规范》GYJ45-1992标准，完全达到专业演播厅的灯光要求。

依据《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-1986，《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959-1995，《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-1984，《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118-1988，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995标准，完全达到专业演播厅的声学特性和安全防火要求。依据国家《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-1987；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，《民用建筑隔声设计规范

》 GBJ118-1988标准，完全达到专业演播厅的温度和噪声控制要求。

结论：本次项目泰阳人演播厅装修的消防设计符合 GB50222-95的规定。